

## Rohrlegehaken



- Tragfähigkeiten bis 7,5 t
- mit automatischem Schwerpunktausgleich
- für Rohrlängen bis 3 m
- serienmäßig mit Sicherungskette

**Typ RHK -  
für Rohrlänge bis 1 m**



Bestell- Nummer	Typ	Trag- fähigkeit	Haken- öffnung	Gewicht
		kg	mm	ca. kg
115 010	RHK 1/1	1000	190	24
115 025	RHK 3/1	3000	260	45

**Typ RHSV -  
für Rohrlängen bis 3 m, mit automatischem Schwer-  
punktausgleich und verstellbarem Anschlagpuffer**



Bestell- Nummer	Typ	Trag- fähigkeit	Haken- öffnung	Mindest- gewicht *	Gewicht
		kg	mm	ca. kg	ca. kg
115 210	RHSV 1/3	1000	300	350	180
115 325	RHSV 3/3	3000	460	1000	310
115 335	RHSV 7,5/3	7500	500	3000	732

\* Für die Funktion der Automatik ist für jeden Rohrlegehaken RHSV ein Mindest-Rohrgewicht notwendig. Leichtere Rohre können nicht mit dem RHSV transportiert werden.

# 120

## Röhren-Gehänge

**Das Röhren-Gehänge dient zum leichten und bequemen Auf- und Abladen von Rohren aller Art. Es besteht aus zwei Röhrenhaken und einem zweisträngigen Kettengehänge, dessen Längen so ausgelegt sind, daß Rohre bis maximal 4 m Baulänge transportiert werden können.**



**Alle Röhren-Gehänge werden mit einem 2-strängigen Kettengehänge geliefert. Jeder Kettenstrang ist mit einem Verkürzungselement ausgerüstet, wodurch eine Verkürzung oder Verlängerung des Kettengehänges bis max. 4 m Rohrlänge möglich ist.**

Bestell- Nummer	Typ	Trag- fähigkeit	Haken- öffnung	Gewicht
		kg	mm	ca. kg
120 010	ROG 1/4	1000	200	31
120 020	ROG 2.5/4	2500	250	56
120 030	ROG 4/4	4000	320	101

Die Haken sind gegen Mehrpreis mit Gummibelag lieferbar. Die Hakenöffnung verringert sich dann um 50 mm.