

## Alu-Dreibock



Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit	Stützenlänge L min./max.	Lichte Höhe <sup>1)</sup> H min./max.	Spreizweite <sup>1)</sup> B min./max.	Gewicht ca.
140 001	D-250	250 kg	1,18 / 1,88 m	0,94 / 1,58 m	0,95 / 1,50 m	10 kg
140 009 F	D-250 fahrbar	250 kg	1,85 / 3,10 m	1,46 / 2,57 m	1,40 / 2,40 m	36 kg
140 003	D-500	500 kg	1,50 / 2,50 m	1,15 / 2,05 m	1,20 / 1,95 m	17 kg
140 033	D-500/EN795 <sup>2)</sup>	500 kg	1,50 / 2,50 m	1,15 / 2,05 m	1,20 / 1,95 m	17 kg
140 009	D-503	500 kg	1,76 / 3,00 m	1,45 / 2,63 m	1,43 / 2,39 m	20 kg
140 008	D-1000	1.000 kg	1,78 / 3,00 m	1,38 / 2,54 m	1,65 / 2,35 m	27 kg
140 014	D-1004	1.000 kg	2,25 / 4,00 m	1,86 / 3,44 m	1,79 / 3,07 m	36 kg

<sup>1)</sup> bei max. Spreizung (25°)

<sup>2)</sup> mit Zulassung zum Personentransport bis 150 kg nach EN 795. Ausstattung mit Gummiplatten und Kettensicherung. Ein geeignetes Auf- und Abseilgerät kann angeboten werden.

Bei Lieferung mit Gummiplatten entfallen die Fußspitzen. Sonderausführungen aus Stahlrohr auf Anfrage.

- Leichte Aluminiumkonstruktion
- Einfacher Transport, da teleskopierbar
- Serienmäßig mit Fußspitzen
- Mit drehbarem Aufhängerring

### Zubehör:

- Gummiplatten (für festen Boden)
- Sicherungskette (für glatten Boden)
- Hebezeug