

Crochet pour pose de tuyaux



- *Capacités de charge jusqu'à 7,5 t*
- *Réglage automatique du centre de gravité*
- *Pour tuyaux jusqu'à 3 m*
- *Chaîne de sécurité standard*

**Type RHK -
pour tuyaux jusqu'à 1 m**



Référence	Type	Capacité de charge	Larguer d'ouverture	Poids approx.
		kg	mm	kg
115 010	RHK 1/1	1000	190	24
115 025	RHK 3/1	3000	260	45

**Type RHSV -
pour tuyaux jusqu'à 3 m, avec réglage automatique
du centre de gravité et butée d'arrêt réglable**



Référence	Type	Capacité de charge	Larguer d'ouverture	Poids minimum *	Poids approx.
		kg	mm	approx. kg	approx. kg
115 210	RHSV 1/3	1000	300	350	180
115 325	RHSV 3/3	3000	460	1000	310
115 335	RHSV 7,5/3	7500	500	3000	732

* Le fonctionnement du système automatique relatif aux types RHSV réclame un poids minimum du tuyau. Les tuyaux plus légers ne peuvent pas être transportés avec cet appareil.

120

Elingue chaîne avec crochets

Le crochet pour tuyaux est conçu pour charger et décharger facilement tous types de tuyaux. Il est composé de deux crochets et d'elingue chaîne à 2 brins permettant de transporter des tuyaux d'une longueur de 4 m maxi.



Toutes les crochets sont livrés avec un élingue chaîne à 2 brins munie d'élément de raccourcissement permettant de régler la suspension jusqu'à une longueur de tuyau de 4 m maxi.

Référence	Type	Capacité de charge	Larguer d'ouverture	Poids approx.
		kg	mm	kg
120 010	ROG 1/4	1000	200	31
120 020	ROG 2.5/4	2500	250	56
120 030	ROG 4/4	4000	320	101

Les crochets peuvent être livrés en option avec un revêtement en caoutchouc. L'ouverture des crochets est de ce fait diminué de 50 mm.