

810

Alpha-Levator



Dépot de brevet en cours

L'appareil de levage à vide idéal fonctionnant sur batterie ou secteur

- Idéal pour carreleurs, horticulteurs et paysagistes, vitriers ou entreprises de pierres naturelles
- Puissant grâce à la batterie lithium-ion
- Pour surfaces lisses ou rugueuses
- Approprié pour presque tous matériaux non poreux comme carreaux, dalles en pierre naturelle ou en béton, plastiques, verre, métal ...

Alpha-Levator – la technique de levage parfaite



Toutes les dalles lisses/rugueuses et non poreuses, par ex. carreaux, dalles en pierre naturelle ou béton, plastiques, tôles ou verre peuvent être levées facilement avec l'Alpha Levator: au premier contact l'Alpha-Levator se fixe par succion et la dalle peut être levée et transportée. Le Levator ne libère la dalle que sur commande: pour cela ouvrir la soupape en appuyant sur la touche. Les carreaux muraux peuvent également être mis en position verticale.

Données techniques

L'Alpha-Levator est composé d'une plaque en aluminium solide avec poignée. Une pompe à vide, fonctionnant sur batterie ou secteur, crée la dépression.

L'étanchéité de la chambre à vide, située en dessous, est assurée par un caoutchouc élastique. Le joint autocollant peut être changé facilement.

Appareil de base

La livraison comprend l'appareil de levage par le vide avec une poignée solide, pompe à vide, filtre et soupape, dans un coffre en plastique robuste. L'appareil de base fonctionne sur batterie ou secteur.

Kit de batterie

Les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire et permettent un fonctionnement continu d'environ 3 heures. Les deux batteries interchangeables disposent d'une électronique de protection intégrée. Le temps de charge (en 220V-50Hz) est approx. de 2,5 heures.

Kit d'alimentation secteur

L'appareil de base dispose d'un câble de 5m et d'un adaptateur secteur pour l'alimentation en 220V-50Hz.

Réf.	Type	Capacité de charge horizontale	Capacité de charge verticale	Dimension de la plaque aspirante	Poids
810 050	Alpha-Levator – appareil de base*	50 kg **	15 kg **	120 x 260 mm	1,5 kg
810 060	Kit de batterie composé de: 2 batteries et chargeur 220V-50Hz				0,4 kg
810 070	Kit d'alimentation secteur composé de: adaptateur secteur avec câble de 5m pour 220V-50Hz				0,4 kg

* L'appareil de levage par le vide ne doit être utilisé qu'à proximité du sol et jamais avec un appareil de levage.

** La capacité de charge maximale s'entend avec une surface à soulever optimale. Si la surface est rugueuse ou poreuse, la capacité de charge diminue, voire disparaît.